

Skyfire II gem. TR-BOS

- lieferbar ab Ende August 2001 -

Der analoge Funkmeldeempfänger Skyfire II ist die innovative Kommunikationslösung für alle Bereiche, in denen leistungsstarke, robuste und zukunftsichere Technik gefordert ist.

Leistungsmerkmale

- handlich, klein und leicht
- 25 Schleifen, individuell programmierbar
- Speicherung der bis zu 20 letzten Alarmmeldungen
- Aufzeichnung der Alarmdurchsagen (8 Minuten Sprachspeicher für Alarmdurchsagen, Wecktöne und Ansagetexte)
- Abfrage der gespeicherten Alarmmeldungen und Alarmdurchsagen
- Akustische Alarmierung mit individuell programmierbaren Wecktönen (z.B. Martinshorn)
- Optische Alarmierung durch Alarmlampe
- Vibrationsalarm
- Ansage der ausgelösten Schleife (individueller Ansagetext)
- Ansage der aktuellen Uhrzeit / Alarmzeit und des Datums
- Anruferinnerung (Wiederholung der Alarmierung)
- Alarmart durch Tastendruck umschaltbar:
Lauter Alarm (mit und ohne Vibration),
Diskreter Alarm (Vibration und „Mini-Pieps“),
Stiller Alarm (Vibration)
- Prioritätsruf (akustische Alarmierung, auch bei stillem Alarm)
- Speichersplitt (Deaktivierung einzelner Rufnummern durch Tastendruck)
- Monitorfunktion (Mithören); Ein-/Ausschalten durch Tastendruck oder programmierte Rufnummern
- Quarzuhr, Synchronisation durch Funkuhr (DCF77) im Ladegerät
- geringe Stromaufnahme, Alarm bei schwachem Akku / Batterie
- Kontrollierte Schnell- und Erhaltungsladung von NiCd- und NiMH-Akkus
- Reichweitenalarm bei fehlendem Kontakt zum Funknetz
- Passwortschutz programmierbar
- Individuelle Anpassung an den Einsatzbereich durch Programmierung (Aktivieren / Sperren von Funktionen)



Als besondere Leistungsmerkmale bietet der Skyfire II

- Einfache Aufrüstung zum digitalen Meldeempfänger Firestorm III
- Einheitliche Ladetechnik mit Firestorm III (gleiches Ladegerät)
- Einheitliche Programmierung mit Firestorm III (gleiche Programmiersoftware und -Aufnahme)

Technische Daten

- 18 Monate Garantie, Verlängerungsoption auf 36 Monate
- Frequenzbereich: 68,0 .. 87,5MHz, Raster 20/25kHz, ein Kanal
- Empfindlichkeit am Körper (typ.): 3µV/m
- Rufverfahren: 5-Tonfolge nach TR-BOS (ZVEI I, CCIR, EEA)
- Sprachspeicher: 8 Minuten
- Betriebsspannung: 1,2V DC (NiCd- / NiMH-Akku / Batterie)
- Temperaturbereich: -10 .. 55°C(Betrieb), -40 .. 80°C(Lagerung o. Akku)
- Betriebszeit pro Ladung:
ca. 75h (NiCd 700mAh), ca. 130h (NiMH 1200mAh), ca. 160h (Batterie 1500mAh)
- Schutzart: IP54, Maße (L/B/H): ca. 75/53/24mm, Gewicht mit Akku: ca. 115g

Zubehör

- Ledertragetasche für Skyfire II
- Ladegerät mit DCF-Uhr
- Stabantenne für Ladegerät
- Alarmsirene
- Programmierset (Adapter und PC-Software)